

DIGITAL VIDEO CAMERA

User Manual

Array IR dome Camera

1 PCS 42U IR III LED



AVA30 IR3

Atención:



ADVERTENCIA

Por favor, no abra la cámara, corre
Peligro de electrcutarse



Atención:

Para reducir el riesgo de shock eléctrico, por favor no abra la cámara, todos Los elementos necesarios para el usuario se encuentran en la superficie. Busque ayuda de profesionales ante cualquier duda que pueda surgirle.



Items a tener en cuenta:

- No toque el CCD o lente;
- Aleje la cámara de ataques violentos;
- No utilice ningún suministrador de energía sin identificar;
- Aleje el lente de la cámara de fuertes radiaciones de luz;
- Evite instalaciones en lugares irregulares (movimientos, humedad, Altas temperaturas, etc)
- Evite el funcionamiento del aparato fuera de los siguientes rangos
De temperatura -20 C a 50C y de humedad mayor al 85 %;

Importante para el usuario:

El producto utiliza una fuente de alimentación certificada para su funcionamiento, la misma debe estar certificada y poseer las siguientes características eléctricas:

Entrada: 220V- 50Hz 0.6A Salida: 12Vcc 1000mA

El uso de fuentes de alimentación inadecuadas puede causar riesgos de electrocución y daños severos a personas u objetos.

Operación del OSD



Arriba

Enter

Abajo



Atención:

- Recuerde conectar a alimentación luego de que la instalación este completado.

Especificaciones

Model	AVA30 IR3 600— Modelo: 70801
Image Sensor	1/3" SONY SUPER HAD CCD
Effective pixels	PAL:795(H)x596(V) NTSC:811(H)x508(V)
Sensor area	4.9mmX3.7mm
Signal system	PAL / NTSC
Horizontal resolution	600TVL
Minimum illumination	0Lux (IR LED ON)
Electronic shutter	Auto:1/50(1/60)-1/100,000Sec
S/N ratio	>50dB
Gamma	0.45
BLC	Auto/SSWDR
AGC	ON/OFF (switchable)
Lens	3.6mm Lens
Video output	1.0Vp-p,75Ω
IR wave length	850nm
Power supply	DC 12V±10%
Power consumption	less than 3.0W
IR & IR Range	30M